



WAGO Stromversorgung Compact




WAGO Stromversorgungen Compact

Die kleine, leistungsstarke Stromversorgung

1-phasig; Eingang: AC 90 ... 264 V

DC 24 V; mit WAGO Steckverbinder *picoMAX*®



787-1200
0,5 A



787-1202
1,3 A



787-1212
2,5 A



787-1216
4,2 A



787-1226
6 A

1-phasig; Eingang: AC 85 ... 264 V

DC 12 V



787-1201
2,5 A



787-1211
5 A



787-1221
8 A

DALI

18 V



787-2857
1,25 A

Variabel montierbar

- Einfache Montage auf der Tragschiene
- Außerdem variable Schraubmontage durch Befestigungslaschen möglich (nur bei ArtikelNr. 787-12xx)



Überkopfmontage

- Beliebige Einbaulagen möglich bei abgesenkter Ausgangsleistung
- Einbau sogar Überkopf z. B. in Systemverteilern unter der Decke
- Verbesserte Kühlung durch abnehmbare Frontplatte (nur bei ArtikelNr. 787-1202, -1212)



Reihenbauformat

- Gehäusebauform gemäß EN 43880, zum Einbau in Installationskleinverteiler oder Zählerplätze



WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

„Copyright – WAGO GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und Struktur der WAGO Websites, Kataloge, Videos und andere WAGO Medien unterliegen dem Urheberrecht. Die Verbreitung oder Veränderung des Inhalts dieser Seiten und Videos ist nicht gestattet. Des Weiteren darf der Inhalt weder zu kommerziellen Zwecken kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Dem Urheberrecht unterliegen auch die Bilder und Videos, die der WAGO GmbH & Co. KG von Dritten zur Verfügung gestellt wurden.“