


## Weidmüller GmbH & Co. KG

Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm<sup>2</sup>, 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2 ZDU2.5N



Félgímé Cikkszám.:	1743322
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	50 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85369010 (U)
eCl@ss sz.:	27-14-11-20

### Termékadatok\*

Belső szintáthidalás	nem	Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvely nélkül	0.05...2.5 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvellyel	0.05...1.5 mm <sup>2</sup>	Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többerű	0.05...2.5 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér	0.05...4 mm <sup>2</sup>	Elektromos csatlakozás fajtája 1.	rugószorításos
Elektromos csatlakozás fajtája 2.	rugószorításos	Kapocspozíciók száma szintenként	2
Magasság	50.5 mm	Mélység	38.5 mm
Névleges feszültség	800 V	Névleges áram I <sub>n</sub>	24 A
Robbanásbiztos "Ex e" kivétel	igen	Suitable for conductor material	réz
Szerelési mód	DIN (kalap)sín 35 mm	Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint	V0
Szigetelőtest anyaga	termoplaszt	Szintek száma	1
Szélesség	5.1 mm	Zárólap szükséges	igen
szín	bézs	Üzemi hőmérséklet	-50...120 °C

Sorkapocs vezeték csatlakoztatásához vagy egyesítéséhez, fix és biztonságos érintkezéssel. Az edzett acél ellenáll a mechanikai behatásoknak, az ónozott vörösréz kiváló vezetőképességet szavatol.

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállító által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!