

OBO Bettermann Vertrieb GmbH & Co.KG

Coordinated lightning cont. MCD50-B3+1-OS



Fegime Cikkszám.:	2026650
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	1 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85363030 (U)
eCl@ss sz.:	27-13-08-10

Termékadatok*

1. típus vizsgálati osztály	igen	DC rendszer	nem
Egyéb hálózati rendszer	nem	Feszültség védelmi szint	1.7 kV
IT hálózati rendszer	nem	Jelzés az eszközön	optikai
Kifűvás	nem	Max. folyamatos feszültség AC	255 V
Max. tömör vezetőkeresztmetszet (tömör, sodrott)	50 mm ²	Névleges AC feszültség	230 V
Névleges levezető lököáram (8/20)	50 kA	Szerelési mód	DIN (kalap)sín 35 mm
TN hálózati rendszer	igen	TN-C hálózati rendszer	nem
TN-C-S hálózati rendszer	igen	TN-S hálózati rendszer	igen
TT hálózati rendszer	igen	Utánfolyó áram megszakítóképesség	0.1 kA
Villámáram impulzus (10/350)	50 kA	Védelmi szint L-N	1.7 kV
Védettségi fokozat (IP)	IP20	Építési méret	8-modul

255V

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!