


## OBO Bettermann Vertrieb GmbH & Co.KG

Wide clamping cable duct perforated, floor beaded WKSG130FT



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Fegime Cikkszám.:</b>          | <b>2282541</b>   |
| <b>Rendelési mennyiség:</b>       | Darab a. 6 Méter |
| <b>Átcsomagolás tartalma:</b>     | 6 Méter          |
| <b>Vámtarifa sz. (származás):</b> | 73089059 (U)     |
| <b>eCl@ss sz.:</b>                | 27-40-05-02      |

### Termékadatok\*

|                                                                            |           |                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Anyaga</b>                                                              | acél      | <b>Anyagvastagság</b>                                                      | 2 mm                  |
| <b>Csatlakozás módja</b>                                                   | csavaros  | <b>Felület</b>                                                             | tűzihorganyzott       |
| <b>Funkciómegtartásra alkalmas</b>                                         | nem       | <b>Hasznos keresztmetszet</b>                                              | 30500 mm <sup>2</sup> |
| <b>Hosszúság</b>                                                           | 6000 mm   | <b>Kivitel</b>                                                             | összekötő nélkül      |
| <b>Magasság</b>                                                            | 110 mm    | <b>Működési hossz</b>                                                      | 6000 mm               |
| <b>Oldalfal perforáció</b>                                                 | igen      | <b>Possible support spacing</b>                                            | 3...8 m               |
| <b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m</b> | 2500 N/m  | <b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m</b> | 1600 N/m              |
| <b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 5.0 m</b> | 1100 N/m  | <b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 6.0 m</b> | 750 N/m               |
| <b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 7.0 m</b> | 450 N/m   | <b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 8.0 m</b> | 200 N/m               |
| <b>Szerelési perforáció alul</b>                                           | igen      | <b>Szélesség</b>                                                           | 300 mm                |
| <b>Tömeg</b>                                                               | 8.63 kg/m |                                                                            |                       |

110x300x6000electro-galvanised, DIN EN ISO 1461Mild steel, St

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!