


OBO Bettermann Vertrieb GmbH & Co.KG

Cable tray MKS perforated, with connector set MKS610FS



Fegime Cikkszám.:	2308270
Rendelési mennyiség:	Darab a. 3 Méter
Átcsomagolás tartalma:	3 Méter
Vámtarifa sz. (származás):	73089059 (U)
eCl@ss sz.:	27-40-05-02

Termékadatok*

Anyaga	acél	Anyagvastagság	1 mm
Csatlakozás módja	csavaros	Fedéllel	nem
Felület	szalaghorganyzott	Funkciómegtartásra alkalmas	nem
Hasznos keresztmetszet	5800 mm ²	Hosszúság	3000 mm
Kivitel	mellékelt összekötő	Load test type according to IEC 61537	Type II
Magasság	60 mm	NATO-perforáció	nem
Oldalfal perforáció	igen	Possible support spacing	1.5...2.5 m
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.5 m	1500 N/m	Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m	1000 N/m
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m	500 N/m	Szerelési perforáció alul	igen
Szélesség	100 mm	Tömeg	1.73 kg/m

60x100x3000bright, DIN EN 10147Mild steel, St

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!