


## OBO Bettermann Vertrieb GmbH & Co. KG

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt LG620VS6FT



<b>Fegime Cikkszám.:</b>	<b>2413475</b>
<b>Rendelési mennyiség:</b>	Darab a. 6 Méter
<b>Átcsomagolás tartalma:</b>	6 Méter
<b>Vámtarifa sz. (származás):</b>	73089059 (U)
<b>eCl@ss sz.:</b>	27-40-05-20

### Termékadatok\*

<b>Anyaga</b>	acél	<b>Felület</b>	tűzihorganyzott
<b>Fok-középtávolság</b>	300 mm	<b>Funkciómegtartásra alkalmas</b>	igen
<b>Hasznos keresztmetszet</b>	9800 mm <sup>2</sup>	<b>Hosszúság</b>	6000 mm
<b>Létrafok kialakítás</b>	perforált profil	<b>Létrafok rögzítés</b>	vakszegecselt
<b>Magasság</b>	60 mm	<b>Oldalfal kialakítás</b>	lapos profil
<b>Oldalfal perforáció</b>	igen	<b>Possible support spacing</b>	1.5...5 m
<b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.5 m</b>	3100 N/m	<b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m</b>	2250 N/m
<b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m</b>	1500 N/m	<b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m</b>	1100 N/m
<b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m</b>	450 N/m	<b>Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 5.0 m</b>	150 N/m
<b>Szélesség</b>	200 mm	<b>Tömeg</b>	2.85 kg/m
<b>Vertical cable ladder</b>	igen	<b>szín</b>	cink

60x200x6000electro-galvanised, DIN EN ISO 1461Mild steel, St

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!