

OBO Bettermann Vertrieb GmbH & Co.KG

Cable ladder perforated, with VS rungs LG620VS6FS



Fegime Cikkszám.:	2413660
Rendelési mennyiség:	Darab a. 6 Méter
Átcsomagolás tartalma:	6 Méter
Vámtarifa sz. (származás):	73089059 (U)
eCl@ss sz.:	27-40-05-20

Termékadatok*

Anyaga	acél	Felület	szalaghorganyzott
Fok-középtávolság	300 mm	Funkciómegtartásra alkalmas	igen
Hasznos keresztmetszet	9800 mm ²	Hosszúság	6000 mm
Létrafok kialakítás	perforált profil	Létrafok rögzítés	vakszegecselt
Magasság	60 mm	Oldalfal kialakítás	lapos profil
Oldalfal perforáció	igen	Possible support spacing	1.5...4 m
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 1.5 m	3100 N/m	Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.0 m	2250 N/m
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 2.5 m	1500 N/m	Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 3.0 m	1100 N/m
Safe working load according to IEC 61537 with support spacing 4.0 m	450 N/m	Szélesség	200 mm
Tömeg	2.67 kg/m	Vertical cable ladder	nem

60x200x6000bright, DIN EN 10147Mild steel, St

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!