

## Weidmüller GmbH & Co. KG

Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 240 mm<sup>2</sup>, 415 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2 WDU240BL



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.:          | 2480774          |
| Rendelési mennyiség:       | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma:     | 2 Darab          |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85369010 (K)     |
| eCl@ss sz.:                | 27-14-11-20      |

### Termékadatok\*

|   |                          |  |                          |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Belső szintáthidalás  | nem                      | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvelly nélkül | 70...240 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvellyel | 70...185 mm <sup>2</sup> | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többerű                             | 70...240 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér                       | 70...185 mm <sup>2</sup> | Elektromos csatlakozás fajtája 1.  | csavaros                 |
| Elektromos csatlakozás fajtája 2.                                     | csavaros                 | Kapocspozíciók száma szintenként   | 2                        |
| Magasság  | 100 mm                   | Mélység  | 123.7 mm                 |
| Névleges feszültség   | 1000 V                   | Névleges áram I <sub>n</sub>   | 415 A                    |
| Robbanásbiztos "Ex e" kivétel   | igen                     | Suitable for conductor material  | réz                      |
| Szerelési mód   | kalap-/G-sín             | Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint                                | V0                       |
| Szigetelőtest anyaga  | termoplaszt              | Szintek száma  | 1                        |
| Szélesség   | 36 mm                    | Zárólap szükséges  | nem                      |
| szín  | kék                      | Üzemi hőmérséklet  | -60...120 °C             |

Sorkapocs vezeték csatlakoztatásához vagy egyesítéséhez, fix és biztonságos érintkezéssel. Az edzett acél ellenáll a mechanikai behatásoknak, az ónozott vörösréz kiváló vezetőképességet szavatol.

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállító által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!