


## Weidmüller GmbH & Co. KG

Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün, 2.5 mm<sup>2</sup>, 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2 WDU2.5GN



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.:          | 2595614          |
| Rendelési mennyiség:       | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma:     | 100 Darab        |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85369010 (U)     |
| eCl@ss sz.:                | 27-14-11-20      |

### Termékadatok\*

|   |                            |   |                          |
|---|----------------------------|---|--------------------------|
| Belső szintáthidalás  | nem                        | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvely nélkül | 0.05...4 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvellyel | 0.05...2.5 mm <sup>2</sup> | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többerű                            | 0.05...4 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér                       | 0.05...4 mm <sup>2</sup>   | Elektromos csatlakozás fajtája 1.   | csavaros                 |
| Elektromos csatlakozás fajtája 2.                                     | csavaros                   | Kapocspozíciók száma szintenként  | 2                        |
| Magasság  | 60 mm                      | Mélység   | 46.5 mm                  |
| Névleges feszültség   | 800 V                      | Névleges áram In  | 24 A                     |
| Robbanásbiztos "Ex e" kivétel   | igen                       | Suitable for conductor material   | réz                      |
| Szerelési mód   | DIN (kalap)sín 35 mm       | Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint                               | V0                       |
| Szigetelőtest anyaga  | termoplaszt                | Szintek száma   | 1                        |
| Szélesség   | 5.1 mm                     | Zárólap szükséges   | igen                     |
| szín  | zöld                       | Üzemi hőmérséklet   | -60...130 °C             |

Sorkapocs vezeték csatlakoztatásához vagy egyesítéséhez, fix és biztonságos érintkezéssel. Az edzett acél ellenáll a mechanikai behatásoknak, az ónozott vörösréz kiváló vezetőképességet szavatol.

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállító által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!