


## Weidmüller GmbH & Co. KG

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 6 mm<sup>2</sup>, 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35 WSI6/LD10-36VDC/AC



Fegime Cikkszám.:	2660010
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	10 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85369095 (U)
eCl@ss sz.:	27-14-11-16

### Termékadatok\*

Biztosítóaljzat fajtája	kihajtható	Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerűsodrott, érvéghüvelly nélkül	0.5...10 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerűsodrott, érvéghüvellyel	0.5...6 mm <sup>2</sup>	Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többberű	0.5...10 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér	0.5...10 mm <sup>2</sup>	Elektromos csatlakozás fajtája 1.	csavaros
Elektromos csatlakozás fajtája 2.	csavaros	Hibajelző fajtája	LED
Hibajelző feszültségbetáplálás	36...36 V	Hibakijelző feszültségfajtája	AC/DC
Magasság	60 mm	Mélység	71.5 mm
Névleges feszültség	36 V	Névleges áram I <sub>n</sub>	6.3 A
Olvadóbiztosító betét fajtája	G-biztosítóbeté 5x20 mm	Szerelési mód	DIN (kalap)sin 35 mm
Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint	V0	Szigetelőtest anyaga	termoplaszt
Szintek száma	1	Szélesség	7.9 mm
Zárólap szükséges	igen	szín	bézs
Üzemi hőmérséklet	-50...120 °C		

Sorkapocs vezeték csatlakoztatásához vagy egyesítéséhez, fix és biztonságos érintkezéssel. Az edzett acél ellenáll a mechanikai behatásoknak, az ónozott vörösréz kiváló vezetőképességet szavatol. Levehető tartóval biztosítóbetéthez.

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállító által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!