


Weidmüller GmbH & Co. KG

Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2 ZDU4



| | |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.: | 2660284 |
| Rendelési mennyiség: | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma: | 100 Darab |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85369010 (U) |
| eCl@ss sz.: | 27-14-11-20 |

Termékadatok*

| | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Belső szintáthidalás | nem | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvelly nélkül | 0.13...6 mm ² |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvellyel | 0.13...4 mm ² | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többerű | 0.13...6 mm ² |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér | 0.13...6 mm ² | Elektromos csatlakozás fajtája 1. | rugószorításos |
| Elektromos csatlakozás fajtája 2. | rugószorításos | Kapocspozíciók száma szintenként | 2 |
| Magasság | 62.4 mm | Mélység | 42.6 mm |
| Névleges feszültség | 800 V | Névleges áram I _n | 32 A |
| Robbanásbiztos "Ex e" kivétel | igen | Suitable for conductor material | réz |
| Szerelési mód | DIN (kalap)sín 35 mm | Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint | V0 |
| Szigetelőtest anyaga | termoplaszt | Szintek száma | 1 |
| Szélesség | 6.1 mm | Zárólap szükséges | igen |
| szín | bézs | Üzemi hőmérséklet | -60...130 °C |

Sorkapocs vezetékek csatlakoztatásához vagy egyesítéséhez, fix és biztonságos érintkezéssel. Az edzett acél ellenáll a mechanikai behatásoknak, az ónozott vörösréz kiváló vezetőképességet szavatol.

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállító által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!