

Weidmüller GmbH & Co. KG

Feed-through terminal block WDU16NBL



Fegime Cikkszám.:	2660286
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	50 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85369010 (U)
eCl@ss sz.:	27-14-11-20

Termékadatok*

Belső szintáthidalás	nem	Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokérű-sodrott, érvéghüvelly nélkül	1.5...16 mm ²
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokérű-sodrott, érvéghüvellyel	1.5...16 mm ²	Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többérű	1.5...25 mm ²
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér	1.5...16 mm ²	Elektromos csatlakozás fajtája 1.	csavaros
Kapocspozíciók száma szintenként	2	Magasság	60 mm
Mélység	46.5 mm	Névleges feszültség	690 V
Névleges áram In	76 A	Robbanásbiztos "Ex e" kivétel	nem
Suitable for conductor material	réz	Szerelési mód	DIN (kalap)sín 35 mm
Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint	V0	Szigetelőtest anyaga	termoplaszt
Szintek száma	1	Szélesség	12 mm
Zárólap szükséges	nem	szín	kék
Üzemi hőmérséklet	-50...120 °C		

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!