


## Weidmüller GmbH & Co. KG

Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm<sup>2</sup>, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0 WDK2.5BL



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.:          | 2661480          |
| Rendelési mennyiség:       | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma:     | 100 Darab        |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85369010 (U)     |
| eCl@ss sz.:                | 27-14-11-20      |

### Termékadatok\*

|  |                           |   |                         |
|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Belső szintáthidalás   | nem                       | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerűsodrott, érvéghüvelly nélkül | 0.5...4 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerűsodrott, érvéghüvellyel | 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többerű                            | 1.5...4 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér                      | 0.5...4 mm <sup>2</sup>   | Elektromos csatlakozás fajtája 1.   | csavaros                |
| Elektromos csatlakozás fajtája 2.                                    | csavaros                  | Kapocspozíciók száma szintenként  | 2                       |
| Magasság   | 69.5 mm                   | Mélység   | 63 mm                   |
| Névleges feszültség  | 400 V                     | Névleges áram In  | 24 A                    |
| Robbanásbiztos "Ex e" kivitel  | igen                      | Suitable for conductor material   | réz                     |
| Szerelési mód  | DIN (kalap)sín 35 mm      | Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint                               | V0                      |
| Szigetelőtest anyaga   | termoplaszt               | Szintek száma   | 2                       |
| Szélesség  | 5.1 mm                    | Zárólap szükséges   | igen                    |
| szín   | kék                       | Üzemi hőmérséklet   | -60...130 °C            |

Többszintes sorkapocs vezeték csatlakoztatásához vagy egyesítéséhez, fix és biztonságos érintkezéssel. Az edzett acél ellenáll a mechanikai behatásoknak, az ózított vörösréz kiváló vezetőképeséget szavatol. Helytakarékos kivitel.

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!