


Weidmüller GmbH & Co. KG

installation terminal block WDL2.5/S/N/L/PE



Fegime Cikkszám.:	2661918
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	50 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85369010 (U)
eCl@ss sz.:	27-14-11-20

Termékadatok*

Alapszín	bézs	Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvelly nélkül	0.5...4 mm ²
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvellyel	0.5...2.5 mm ²	Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többerű	1.5...4 mm ²
Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér	0.5...4 mm ²	Magasság	84.5 mm
Mélység	48 mm	N-funkció lehetséges	igen
Névleges feszültség	400 V	Névleges áram In	24 A
PE-funkcióval	igen	Potenciálok száma	3
Szerelési mód	DIN (kalap)sín 35 mm	Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint	V0
Szigetelőtest anyaga	termoplaszt	Szélesség	6.1 mm
Zárólap szükséges	igen	Üzemi hőmérséklet	-50...120 °C

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!