


Weidmüller GmbH & Co. KG

Feed-through terminal block WDU2.5NBL



| | |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.: | 2661930 |
| Rendelési mennyiség: | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma: | 100 Darab |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85369010 (U) |
| eCl@ss sz.: | 27-14-11-20 |

Termékadatok*

| | | | |
|---|---------------------------|--|-------------------------|
| Belső szintáthidalás | nem | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokérű-sodrott, érvéghüvelly nélkül | 0.5...4 mm ² |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokérű-sodrott, érvéghüvellyel | 0.5...2.5 mm ² | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többérű | 1.5...4 mm ² |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér | 0.5...4 mm ² | Elektromos csatlakozás fajtája 1. | csavaros |
| Kapocspozíciók száma szintenként | 2 | Magasság | 44 mm |
| Mélység | 37 mm | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges áram In | 24 A | Robbanásbiztos "Ex e" kivétel | igen |
| Suitable for conductor material | réz | Szerelési mód | DIN (kalap)sín 35 mm |
| Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint | V0 | Szigetelőtest anyaga | termoplaszt |
| Szintek száma | 1 | Szélesség | 5.1 mm |
| Zárólap szükséges | igen | szín | kék |
| Üzemi hőmérséklet | -60...130 °C | | |

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!