

Eaton Electric GmbH

EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 32 A, Aufbau P1-32/12



Hasonló ábra

Fegime Cikkszám.:	2710295
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	1 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85365080 (K)
eCl@ss sz.:	27-37-14-01

Termékadatok*

4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas	nem	Beépített motoros hajtás	nem
Biztonsági kapcsoló	nem	Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele	nem
Degree of protection (NEMA)	12	Előlapi központos szerelésre alkalmas	nem
Előlapi védettségi fokozat	IP65	Feszültségkioldó választható	nem
Főkapcsoló	nem	Főáramköri csatlakozási mód	csavaros
Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas	nem	Írányváltó kapcsoló kivitel	nem
Kapcsolási teljesítmény 400V-nál	15 kW	Kapcsolók száma	1
Készülék kialakítás	tokozott	Köztes beépítésre alkalmas	nem
Magasság	180 mm	Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nál	690 V
Motoros hajtás választható	nem	Mélység	107 mm
Működtetőelem típusa	rövid forgatókaros	Nyitó segédérintkezők száma	0
Névleges feltételes zárlati áram Iq	80 kA	Névleges folytonos áram AC-21, 400V	32 A
Névleges rövid idejű határáram Icw	0.64 kA	Névleges tartós áram lu	32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V	15 kW	Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V	13 kW
Padlóra rögzítésre alkalmas	igen	Pólusszám	3
Rated permanent current at AC-23, 400 V	32 A	Reteszelve	nem
Szélesség	100 mm	Vezérlőelem színe	fekete
VÉSZ-KI berendezés kivitel	nem	Váltó segédérintkezők száma	0
With pre-assembled cabling	nem	Záró segédérintkezők száma	0

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további

felhasználásuk tilos!