

Eaton Electric GmbH

I2/SVB main switch P1-32/I2/SVB



Fegime Cikkszám.:	2710296
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	1 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85365015 (K)
eCI@ss sz.:	27-37-14-05

Termékadatok*

4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas	nem	Beépített motoros hajtás	nem
Biztonsági kapcsoló	nem	Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele	igen
Degree of protection (NEMA)	12	Előlapi központos szerelésre alkalmas	nem
Előlapi védettségi fokozat	IP65	Feszültségkioldó választható	nem
Főkapcsoló	igen	Főáramköri csatlakozási mód	csavaros
Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas	nem	Írányváltó kapcsoló kivitel	nem
Kapcsolási teljesítmény 400V-nál	15 kW	Kapcsolók száma	1
Készülék kialakítás	tokozott	Köztes beépítésre alkalmas	nem
Magasság	180 mm	Motoros hajtás választható	nem
Mélység	115 mm	Működtetőelem típusa	ajtókupplungos forgatóhajtás
Nyitó segédérintkezők száma	0	Névleges feltételes zárlati áram Iq	80 kA
Névleges folytonos áram AC-21, 400V	32 A	Névleges rövid idejű határáram Icw	0.64 kA
Névleges tartós áram Iu	32 A	Névleges üzemi feszültség	690...690 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V	15 kW	Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V	13 kW
Padlóra rögzítésre alkalmas	igen	Pólusszám	3
Rated permanent current at AC-23, 400 V	32 A	Reteszelve	igen
Szélesség	100 mm	Vezérlőelem színe	piros
VÉSZ-KI berendezés kivitel	igen	Váltó segédérintkezők száma	0
With pre-assembled cabling	nem	Záró segédérintkezők száma	0

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!