

Eaton Electric GmbH

EIN-AUS-Schalter, P3, 63 A, Aufbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild P3-63/I4



Hasonló ábra

Fegime Cikkszám.:	2710298
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	1 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85365015 (K)
eCI@ss sz.:	27-37-14-01

Termékadatok*

4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas	nem	Beépített motoros hajtás	nem
Biztonsági kapcsoló	nem	Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele	nem
Degree of protection (NEMA)	12	Előlapi központos szerelésre alkalmas	nem
Előlapi védettségi fokozat	IP65	Feszültségkioldó választható	nem
Főkapcsoló	nem	Főáramköri csatlakozási mód	csavaros
Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas	nem	Írányváltó kapcsoló kivitel	nem
Kapcsolási teljesítmény 400V-nál	30 kW	Kapcsolók száma	1
Készülék kialakítás	tokozott	Köztes beépítésre alkalmas	nem
Magasság	180 mm	Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nál	690 V
Motoros hajtás választható	nem	Mélység	124 mm
Működtetőelem típusa	rövid forgatókaros	Nyitó segédérintkezők száma	0
Névleges feltételes zárlati áram Iq	100 kA	Névleges folytonos áram AC-21, 400V	63 A
Névleges rövid idejű határáram Icw	1.26 kA	Névleges tartós áram Iu	63 A
Névleges üzemi feszültség	690...690 V	Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V	30 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V	30 kW	Padlóra rögzítésre alkalmas	igen
Pólusszám	3	Rated permanent current at AC-23, 400 V	63 A
Reteszeltető	nem	Szélesség	160 mm
Vezérlőelem színe	fekete	VÉSZ-KI berendezés kivitel	nem
Váltó segédérintkezők száma	0	With pre-assembled cabling	nem
Záró segédérintkezők száma	0		

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!