



Fegime Cikkszám.: 2710306

Rendelési mennyiség: Darab a. 1 Darab

Átcsomagolás tartalma: 1 Darab

Vámtarifa sz. (származás): 85365015 (K)

eCl@ss sz.: 27-37-14-05

Termékadatok*

4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas	nem	Beépített motoros hajtás	nem
Biztonsági kapcsoló	nem	Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele	nem
Degree of protection (NEMA)	12	Előlapi központos szerelésre alkalmas	nem
Előlapi védettségi fokozat	IP65	Feszültségkioldó választható	nem
Főkapcsoló	nem	Főáramköri csatlakozási mód	csavaros
Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas	nem	Irányváltó kapcsoló kivitel	nem
Kapcsolási teljesítmény 400V-nál	5.5 kW	Kapcsolók száma	1
Készülék kialakítás	tokozott	Köztes beépítésre alkalmas	nem
Magasság	102 mm	Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nál	690 V
Motoros hajtás választható	nem	Mélység	137 mm
Működtetőelem típusa	rövid forgatókaros	Nyitó segédérintkezők száma	0
Névleges feltételes zárlati áram Iq	6 kA	Névleges folytonos áram AC-21, 400V	20 A
Névleges rövid idejű határáram Icw	0.32 kA	Névleges tartós áram Iu	20 A
Névleges üzemi feszültség	690...690 V	Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V	5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V	5.5 kW	Padlóra rögzítésre alkalmas	igen
Pólusszám	3	Rated permanent current at AC-23, 400 V	13.3 A
Reteszeltetű	nem	Szélesség	80 mm
Vezérlőelem színe	fekete	VÉSZ-KI berendezés kivitel	nem
Váltó segédérintkezők száma	0	With pre-assembled cabling	nem
Záró segédérintkezők száma	0		

