

Eaton Electric GmbH

I(G)/SVB main switch T0-2-1/1/SVB



Hasonló ábra

| | |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.: | 2710307 |
| Rendelési mennyiség: | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma: | 1 Darab |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85365015 (K) |
| eCI@ss sz.: | 27-37-14-05 |

Termékadatok*

| | | | |
|--|----------|--|------------------------------|
| 4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas | nem | Beépített motoros hajtás | nem |
| Biztonsági kapcsoló | nem | Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele | igen |
| Degree of protection (NEMA) | 12 | Előlapi központos szerelésre alkalmas | nem |
| Előlapi védettségi fokozat | IP65 | Feszültségkioldó választható | nem |
| Főkapcsoló | igen | Főáramköri csatlakozási mód | csavaros |
| Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas | nem | Írányváltó kapcsoló kivitel | nem |
| Kapcsolási teljesítmény 400V-nál | 5.5 kW | Kapcsolók száma | 1 |
| Készülék kialakítás | tokozott | Köztes beépítésre alkalmas | nem |
| Magasság | 110 mm | Motoros hajtás választható | nem |
| Mélység | 137 mm | Működtetőelem típusa | ajtókupplungos forgatóhajtás |
| Nyitó segédérintkezők száma | 0 | Névleges feltételes zárlati áram Iq | 6 kA |
| Névleges folytonos áram AC-21, 400V | 20 A | Névleges rövid idejű határáram Icw | 0.32 kA |
| Névleges tartós áram Iu | 20 A | Névleges üzemi feszültség | 690...690 V |
| Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V | 5.5 kW | Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V | 5.5 kW |
| Padlóra rögzítésre alkalmas | igen | Pólusszám | 3 |
| Rated permanent current at AC-23, 400 V | 13.3 A | Reteszelve | igen |
| Szélesség | 80 mm | Vezérlőelem színe | piros |
| VÉSZ-KI berendezés kivitel | igen | Váltó segédérintkezők száma | 0 |
| With pre-assembled cabling | nem | Záró segédérintkezők száma | 0 |

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!