

## Eaton Electric GmbH

EIN-AUS-Schalter, P1, 25 A, Einbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild P1-25/E



Fegime Cikkszám.:	2711339
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	1 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85365015 (K)
eCl@ss sz.:	27-37-14-05

### Termékadatok\*

4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas	igen	Beépített motoros hajtás	nem
Biztonsági kapcsoló	nem	Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele	nem
Degree of protection (NEMA)	12	Előlapi központos szerelésre alkalmas	nem
Előlapi védettségi fokozat	IP65	Feszültségkioldó választható	nem
Főkapcsoló	nem	Főáramköri csatlakozási mód	csavaros
Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas	nem	Írányváltó kapcsoló kivitel	nem
Kapcsolási teljesítmény 400V-nál	13 kW	Kapcsolók száma	1
Készülék kialakítás	fix	Köztes beépítésre alkalmas	nem
Magasság	70 mm	Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nál	690 V
Motoros hajtás választható	nem	Mélység	94 mm
Működtetőelem típusa	rövid forgatókaros	Nyitó segédérintkezők száma	0
Névleges feltételes zárlati áram Iq	80 kA	Névleges folytonos áram AC-21, 400V	25 A
Névleges rövid idejű határáram Icw	0.64 kA	Névleges tartós áram Iu	25 A
Névleges üzemi feszültség	690...690 V	Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V	13 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V	7.5 kW	Padlóra rögzítésre alkalmas	nem
Pólusszám	3	Rated permanent current at AC-23, 400 V	25 A
Reteszeltető	nem	Szélesség	49 mm
Vezérlőelem színe	fekete	VÉSZ-KI berendezés kivitel	nem
Váltó segédérintkezők száma	0	With pre-assembled cabling	nem
Záró segédérintkezők száma	0		

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!