

Eaton Electric GmbH

On-Off switch flush mounting P1-32/E



| | |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.: | 2711344 |
| Rendelési mennyiség: | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma: | 1 Darab |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85365080 (K) |
| eCI@ss sz.: | 27-37-14-05 |

Termékadatok*

| | | | |
|--|--------------------|--|----------|
| 4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas | igen | Beépített motoros hajtás | nem |
| Biztonsági kapcsoló | nem | Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele | nem |
| Degree of protection (NEMA) | 12 | Előlapi központos szerelésre alkalmas | nem |
| Előlapi védettségi fokozat | IP65 | Feszültségkioldó választható | nem |
| Főkapcsoló | nem | Főáramköri csatlakozási mód | csavaros |
| Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas | nem | Írányváltó kapcsoló kivitel | nem |
| Kapcsolási teljesítmény 400V-nál | 15 kW | Kapcsolók száma | 1 |
| Készülék kialakítás | fix | Köztes beépítésre alkalmas | nem |
| Magasság | 70 mm | Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nál | 690 V |
| Motoros hajtás választható | nem | Mélység | 95 mm |
| Működtetőelem típusa | rövid forgatókaros | Nyitó segédérintkezők száma | 0 |
| Névleges feltételes zárlati áram Iq | 80 kA | Névleges folytonos áram AC-21, 400V | 32 A |
| Névleges rövid idejű határáram Icw | 0.64 kA | Névleges tartós áram Iu | 32 A |
| Névleges üzemi feszültség | 690...690 V | Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V | 15 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V | 13 kW | Padlóra rögzítésre alkalmas | nem |
| Pólusszám | 3 | Rated permanent current at AC-23, 400 V | 32 A |
| Reteszeltető | nem | Szélesség | 49 mm |
| Vezérlőelem színe | fekete | VÉSZ-KI berendezés kivitel | nem |
| Váltó segédérintkezők száma | 0 | With pre-assembled cabling | nem |
| Záró segédérintkezők száma | 0 | | |

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!