

## Eaton Electric GmbH

Hauptschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung T0-2-1/EA/SVB



Fegime Cikkszám.:	2711721
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	1 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85365015 (K)
eCl@ss sz.:	27-37-14-05

### Termékadatok\*

4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas	nem	Beépített motoros hajtás	nem
Biztonsági kapcsoló	nem	Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele	igen
Degree of protection (NEMA)	12	Előlapi központos szerelésre alkalmas	igen
Előlapi védettségi fokozat	IP65	Feszültségkioldó választható	nem
Főkapcsoló	igen	Főáramköri csatlakozási mód	csavaros
Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas	nem	Írányváltó kapcsoló kivitel	nem
Kapcsolási teljesítmény 400V-nál	5.5 kW	Kapcsolók száma	1
Készülék kialakítás	fix	Köztes beépítésre alkalmas	nem
Magasság	74 mm	Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nál	690 V
Motoros hajtás választható	nem	Mélység	111 mm
Működtetőelem típusa	ajtókupplungos forgatóhajtás	Nyitó segédérintkezők száma	0
Névleges feltételes zárlati áram Iq	6 kA	Névleges folytonos áram AC-21, 400V	20 A
Névleges rövid idejű határáram Icw	0.32 kA	Névleges tartós áram Iu	20 A
Névleges üzemi feszültség	690..690 V	Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V	5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V	5.5 kW	Padlóra rögzítésre alkalmas	nem
Pólusszám	3	Réteszelhető	igen
Szélesség	65 mm	Vezérlőelem színe	piros
VÉSZ-KI berendezés kivitel	igen	Váltó segédérintkezők száma	0
With pre-assembled cabling	nem	Záró segédérintkezők száma	0

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további

felhasználásuk tilos!