

## Eaton Electric GmbH

EIN-AUS-Schalter, P3, 63 A, Verteilereinbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild, abschließbar in 0-Stellung P3-63/IVS



Hasonló ábra

Fegime Cikkszám.:	2713011
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	1 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85365080 (K)
eCl@ss sz.:	27-37-14-05

### Termékadatok\*

4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas	nem	Beépített motoros hajtás	nem
Biztonsági kapcsoló	nem	Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele	nem
Degree of protection (NEMA)	egyéb	Előlapi központos szerelésre alkalmas	nem
Előlapi védettségi fokozat	IP30	Feszültségkioldó választható	nem
Főkapcsoló	nem	Főáramköri csatlakozási mód	csavaros
Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas	igen	Írányváltó kapcsoló kivitel	nem
Kapcsolási teljesítmény 400V-nál	30 kW	Kapcsolók száma	1
Készülék kialakítás	fix	Köztes beépítésre alkalmas	nem
Magasság	83 mm	Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nál	690 V
Motoros hajtás választható	nem	Mélység	87 mm
Működtetőelem típusa	rövid forgatókaros	Nyitó segédérintkezők száma	0
Névleges feltételes zárlati áram Iq	100 kA	Névleges folytonos áram AC-21, 400V	63 A
Névleges rövid idejű határáram Icw	1.26 kA	Névleges tartós áram Iu	63 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V	30 kW	Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V	30 kW
Padlóra rögzítésre alkalmas	igen	Pólusszám	3
Rated permanent current at AC-23, 400 V	63 A	Reteszelhető	nem
Szélesség	72 mm	Vezérlőelem színe	fekete
VÉSZ-KI berendezés kivitel	nem	Váltó segédérintkezők száma	0
With pre-assembled cabling	nem	Záró segédérintkezők száma	0

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!