

Eaton Electric GmbH

Hauptschalter, P3, 100 A, Einbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung P3-100/EA/SVB



Fegime Cikkszám.:	2713388
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	1 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85365080 (K)
eCl@ss sz.:	27-37-14-01

Hasonló ábra

Termékadatok*

4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas	igen	Beépített motoros hajtás	nem
Biztonsági kapcsoló	nem	Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele	igen
Degree of protection (NEMA)	1	Előlapi központos szerelésre alkalmas	nem
Előlapi védettségi fokozat	IP65	Feszültségkioldó választható	nem
Főkapcsoló	igen	Főáramköri csatlakozási mód	csavaros
Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas	nem	Írányváltó kapcsoló kivitel	nem
Kapcsolási teljesítmény 400V-nál	55 kW	Kapcsolók száma	1
Készülék kialakítás	fix	Köztes beépítésre alkalmas	nem
Magasság	90 mm	Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nál	690 V
Motoros hajtás választható	nem	Mélység	130 mm
Működtetőelem típusa	ajtókupplungos forgatóhajtás	Nyitó segédérintkezők száma	0
Névleges feltételes zárlati áram Iq	80 kA	Névleges folytonos áram AC-21, 400V	100 A
Névleges rövid idejű határáram Icw	2 kA	Névleges tartós áram Iu	100 A
Névleges üzemi feszültség	690...690 V	Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V	55 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V	37 kW	Padlóra rögzítésre alkalmas	nem
Pólusszám	3	Rated permanent current at AC-23, 400 V	100 A
Reteszeltető	igen	Szélesség	90 mm
Vezérlőelem színe	piros	VÉSZ-KI berendezés kivitel	igen
Váltó segédérintkezők száma	0	With pre-assembled cabling	nem
Záró segédérintkezők száma	0		

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!