

Eaton Electric GmbH

EIN-AUS-Schalter, 3-polig + N, 20 A, 90 °, Aufbau T0-2-8900/11



| | |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.: | 2728574 |
| Rendelési mennyiség: | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma: | 1 Darab |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85365080 (K) |
| eCl@ss sz.: | 27-37-14-05 |

Termékadatok*

| | | | |
|--|--------------------|--|----------|
| 4-lyukas előlapi szerelésre alkalmas | nem | Beépített motoros hajtás | nem |
| Biztonsági kapcsoló | nem | Biztonsági/karbantartási kapcsoló kivitele | nem |
| Degree of protection (NEMA) | 12 | Előlapi központos szerelésre alkalmas | nem |
| Előlapi védettségi fokozat | IP65 | Feszültségkioldó választható | nem |
| Főkapcsoló | nem | Főáramköri csatlakozási mód | csavaros |
| Installációs elosztóba történő szerelésre alkalmas | nem | Írányváltó kapcsoló kivitel | nem |
| Kapcsolási teljesítmény 400V-nál | 5.5 kW | Kapcsolók száma | 1 |
| Készülék kialakítás | tokozott | Köztes beépítésre alkalmas | nem |
| Magasság | 102 mm | Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nál | 690 V |
| Motoros hajtás választható | nem | Mélység | 137 mm |
| Működtetőelem típusa | rövid forgatókaros | Nyitó segédérintkezők száma | 0 |
| Névleges feltételes zárlati áram Iq | 6 kA | Névleges folytonos áram AC-21, 400V | 20 A |
| Névleges rövid idejű határáram Icw | 0.32 kA | Névleges tartós áram lu | 20 A |
| Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400V | 5.5 kW | Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400V | 5.5 kW |
| Padlóra rögzítésre alkalmas | igen | Pólusszám | 3 |
| Rated permanent current at AC-23, 400 V | 13.3 A | Reteszelve | nem |
| Szélesség | 80 mm | Vezérlőelem színe | fekete |
| VÉSZ-KI berendezés kivitel | nem | Váltó segédérintkezők száma | 0 |
| With pre-assembled cabling | nem | Záró segédérintkezők száma | 0 |

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további

felhasználásuk tilos!