

Hensel, Gustav GmbH & Co. KG

N-Klemme, für Mi 4451, Mi 4452, Mi 5451, Mi 5452, Mi 7455, Mi 7404 MINK4



| | |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.: | 2820779 |
| Rendelési mennyiség: | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma: | 1 Darab |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85371098 (U) |
| eCl@ss sz.: | 27-14-11-06 |

Termékadatok*

| | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerű-sodrott, érvéghüvelly nélkül | 1.5...240 mm ² | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többberű | 1.5...240 mm ² |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér | 1.5...240 mm ² | Elektromos csatlakozás fajtája 1. | csapos csatlakozás |
| Elektromos csatlakozás fajtája 2. | csapos csatlakozás | Kapocspozíciók száma pólusonként | 2 |
| Névleges feszültség | 690 V | Névleges áram In | 400 A |
| Pólusszám | 1 | Robbanásbiztos "Ex e" kivétel | nem |
| Szerelési mód | közvetlen | Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint | egyéb |
| Szigetelőtest anyaga | termoplaszt | Zárólap szükséges | nem |
| szín | egyéb | Átlátszó | nem |
| Üzemi hőmérséklet | 55...55 °C | | |

Insulation-enclosed low-voltage switchgear in modular box system as "type-tested switchgear and controlgear assembly" (TTA) in accordance with DIN EN 60 439 -1 for wall mounting. The box must be suitable for outdoor installation - harsh environment and/or outdoor installation, the climatic effects on the equipment must be considered.

*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékképek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!