Schneider Electric GmbH

Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC LC1D32P7

Fegime-Artikelnr.:	3480591
Bestellmenge:	Stück a. 1 Stück
Inhalt Umverpackung:	1 Stück
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	85364900 (U)
eCl@ss-Nr.:	27-37-10-03

Metallzuschlag

Kupfer-Basisnotierung:	200,00 €

Produktangaben*

Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	**Anzahl der Schließer als Hauptkontakte**	3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	50 A	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V**	32 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230...230 V	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	230...230 V
Betriebsspannung AC 50 Hz	440...440 V	**Betriebsspannung AC 60 Hz**	440...440 V
Breite	45 mm	**Geeignet für Reiheneinbau**	nein
Höhe	85 mm	**Spannungsart zur Betätigung**	AC
Tiefe	92 mm		

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x85x92 mm, Gewicht 0,375 kg. Kategorie AC-1, AC-3, AC-4. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach UL, GOST, CSA, BV, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, GL, CCC, DNV. Produktstandards gem.

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.