


## Weidmüller GmbH & Co. KG

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm<sup>2</sup>, 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35 WSI4



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.:          | 4662618          |
| Rendelési mennyiség:       | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma:     | 50 Darab         |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85369095 (K)     |
| eCl@ss sz.:                | 27-14-11-16      |

### Termékadatok\*

|  |                           |   |                         |
|--|---------------------------|---|-------------------------|
| Biztosítóaljzat fajtája  | kihajtható                | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerűsodrott, érvéghüvelly nélkül | 0.5...4 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet sokerűsodrott, érvéghüvellyel | 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többberű                           | 0.5...4 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér                      | 0.5...4 mm <sup>2</sup>   | Elektromos csatlakozás fajtája 1.   | csavaros                |
| Elektromos csatlakozás fajtája 2.                                    | csavaros                  | Hibajelző fajtája   | nélkül                  |
| Hibajelző feszültségbetáplálás                                       | 250...250 V               | Hibakijelző feszültségfajtája   | AC/DC                   |
| Magasság   | 50.7 mm                   | Mélység   | 42.5 mm                 |
| Névleges feszültség  | 500 V                     | Névleges áram In  | 6.3 A                   |
| Olvadóbiztosító betét fajtája  | G-biztosítóbétét 5x20 mm  | Szerelési mód   | DIN (kalap)sin 35 mm    |
| Szigetelés éghetőségi osztálya UL94 szerint                          | V0                        | Szigetelőtest anyaga  | termoplaszt             |
| Szintek száma  | 1                         | Szélesség   | 8 mm                    |
| Zárólap szükséges  | nem                       | szín  | fekete                  |
| Üzemi hőmérséklet  | -50...120 °C              |   |                         |

Sorkapocs vezeték csatlakoztatásához vagy egyesítéséhez, fix és biztonságos érintkezéssel. Az edzett acél ellenáll a mechanikai behatásoknak, az ónozott vörösréz kiváló vezetőképességet szavatol. Levehető tartóval biztosítóbetéthez.

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!