

## Eaton Electric GmbH

Kismegszakító PLN4-B16/1N-DE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fegime Cikkszám.:          | 5067916          |
| Rendelési mennyiség:       | Darab a. 1 Darab |
| Átcsomagolás tartalma:     | 12 Darab         |
| Vámtarifa sz. (származás): | 85363010 (U)     |
| eCl@ss sz.:                | 27-14-19-01      |

### Termékadatok\*

|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Frekvencia   | 50...50 Hz            | Kiegészítő készülék lehetséges                               | igen                  |
| Kioldási jelleggörbe   | B                     | N-vezető egyidejű kapcsolása                                 | igen                  |
| Névleges feszültség  | 230 V                 | Névleges szigetelési feszültség $U_i$                        | 440 V                 |
| Névleges zárlati megszakítóképesség EN 60898 szerint 230V    | 4.5 kA                | Névleges zárlati megszakítóképesség EN 60898 szerint 400V    | 4.5 kA                |
| Névleges zárlati megszakítóképesség IEC 60947-2 szerint 230V | 0 kA                  | Névleges zárlati megszakítóképesség IEC 60947-2 szerint 400V | 0 kA                  |
| Névleges áram  | 16 A                  | Pólusszám (teljes)   | 2                     |
| Rated impulse withstand voltage $U_{imp}$                    | 4 kV                  | Szélesség moduláris egységben                                | 1                     |
| Védett pólusok száma   | 1                     | Beépítési mélység  | 70.5 mm               |
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszet többberű              | 1...1 mm <sup>2</sup> | Csatlakoztatható vezető keresztmetszet tömör ér              | 1...1 mm <sup>2</sup> |
| Feszültség fajtája   | AC                    | Védettségi fokozat (IP)                                      | IP20                  |
| Áramkorlátozási osztály                                      | 3                     | Szennyeződési fokozat  | 2                     |
| Süllyesztett szerelésre alkalmas                             | nem                   | Túlfeszültségi kategória                                     | 3                     |
| Üzemi környezeti hőmérséklet                                 | -25...-25 °C          |  |                       |

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!