

## Weidmüller GmbH & Co. KG

Tűlfeszültség-levezető energiaellátó rendszerekhez VPUI4R280V/12,5KA



Fegime Cikkszám.:	5823419
Rendelési mennyiség:	Darab a. 1 Darab
Átcsomagolás tartalma:	1 Darab
Vámtarifa sz. (származás):	85363090 (U)
eCl@ss sz.:	27-13-08-10

### Termékadatok\*

2. típus vizsgálati osztály	igen	DC rendszer	nem
Feszültség védelmi szint	1.4 kV	IT hálózati rendszer	nem
Integrated short-circuit protection	igen	Integrált tartalék biztosító	nem
Jelzés az eszközön	optikai	Max. discharge surge current (8/20)	25 kA
Max. folyamatos feszültség AC	280 V	Max. hajlékony vezetőkereztmetszet (sokeres-sodrott)	25 mm <sup>2</sup>
Max. tömör vezetőkereztmetszet (tömör, sodrott)	50 mm <sup>2</sup>	Névleges AC feszültség	230 V
Névleges levezető lökőáram (8/20)	25 kA	Short-circuit breaking capacity (I <sub>sc</sub> cr)	25 kA
Szerelési mód	DIN (kalap)sín 35 mm	TN hálózati rendszer	igen
TN-C hálózati rendszer	nem	TN-C-S hálózati rendszer	igen
TN-S hálózati rendszer	igen	TT hálózati rendszer	nem
Távjelző érintkezővel	igen	Vezetők száma (földelés nélkül)	4
Védelmi szint L-N	1.4 kV	Védettségi fokozat (IP)	IP20
Építési méret	4-modul		

\*Változtatások és tévedések joga fenntartva.

© Kérjük vegye figyelembe: A beszállítók által rendelkezésre bocsátott termékek szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért további felhasználásuk tilos!